JARA RESISTENCIAS S.R.L.

POLIURETANO LÍQUIDO EN COMPONENTES (POLIOL-A) / (ISOCIANATO-B)

Ficha Técnica

(511) 531-3060 / 494-1159 / 494-2315 990-185550 / 981-223646
E-mail: ventas@jararesistencias.com / proyectos@jararesistencias.com
Web: www.jararesistencias.com / http://facebook.com/jararesistencias

ESPUMA RÍGIDA

USOS:

Principalmente para rellenar, sellar y como aislamiento térmico.

CARACTERISTICAS:

El poliuretano (PU, también denominado PUR) presentación liquida, trae dos componentes (A–B // Poliol–Isocianato) que al combinarlos inician una reacción que causa su expansión, dando como resultado una espuma sólida porosa que adquiere la forma del recipiente o superficie donde se vacía o aplica por personas capacitadas para el manejo de poliuretano.

VENTAJAS:

- Fácil mezclado.
- Resistente al envejecimiento, condiciones climáticas, solventes y buena resistencia estructural.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Puede ser aplicado manualmente o por aspersión con máquinas especiales.
- Se puede cortar, lijar o pintar de acuerdo a las necesidades del cliente.
- Tiempo de curado aproximadamente de 2 a 3 minutos a temperatura ambiente.
- Un kilo abarca un aproximado de 1 m2 con 1" de espesor.

PRESENTACIÓN:

1kg, 5kg, 25kg o Tambor.

APLICACÓN:

En la producción de espuma rigida de poliuretano para ser usada ampliamente como AISLAMIENTO TÉRMICO en cavas, refrigeradoras, cañuelas, tanques entre otras aplicaciones.

"Este producto es para ser aplicado en ciudades a nivel del mar."